

# BEISIT®

cable protection  
Защита кабеля



Первый производитель с полным ассортиментом кабельных вводов UL одобрен в Китае

Первый производитель подал заявку на европейский патент на кабельные вводы в Азии

Первый производитель с немецким сертификатом VDE для кабельных вводов в Китае

Первый производитель, прошедший тестирование IP69K в Азии

Пластиковый ввод-защелка для трубы тип M  
Metric Type Fast-Fit Straight Conduit Fittings

CE RoHS REACH IP68




Материал: PA (NYLON), UL 94 V-2  
Уплотнение: NBR, (EPDM)  
Кольцо: EPDM  
Температура: -40 C to 125 C  
Цвет: Серый(RAL7035), Черный(RAL9005), другие цвета по запросу  
Степень защиты IP: IP68  
Под заказ: V0, or F1 материал.

Material: PA (NYLON), UL 94 V-2  
Hermetic seal: NBR, (EPDM Upon Request)  
O-Ring: EPDM  
Working temperature: -40°C to 125°C  
Color: Grey(RAL7035), Black(RAL9005), other colors customized.  
Protecti on Class: IP68  
Material options: V0, or F1 can be offered upon request.



Thread ØD1	D mm	AD mm	H mm	GL mm	B mm	
M12X1.5	7.5	10	23.5	11.5	17	15.5
M16X1.5	10	13	26	11.5	20	18
M16X1.5	11	15.8	28	11.5	23	21
M20X1.5	12	15.8	28	13	23	21
M20X1.5	15	21.2	31.5	13	29.5	27
M25X1.5	17	21.2	31.5	13	29.5	27
M25X1.5	20	28.5	34	13	38	35
M32X1.5	23.5	28.5	34	15	38	35
M32X1.5	25.5	34.5	36	15	44	41
M40X1.5	29	34.5	36	15	44	41
M40X1.5	33	42.5	37	15	52	50
M50X1.5	43	54.5	49	17	68	65
M63X1.5	48	54.5	49	17	68	65



Пластиковый ввод-защелка для трубы тип M  
с металлической наружной резьбой  
Metric Type Fast-Fit Straight Conduit Fittings  
With Metal External Thread

CE RoHS REACH IP68




Материал: PA (NYLON), UL 94 V-2/NICKEL-PLATED BRASS  
Уплотнение: NBR, (EPDM)  
Кольцо: EPDM  
Температура: -40 C to 125 C  
Цвет: Серый(RAL7035), Черный(RAL9005), другие цвета по запросу  
Степень защиты IP: IP68  
Под заказ: V0, or F1 материал.

Material: PA (NYLON), UL 94 V-2  
Hermetic seal: NICKEL-PLATED BRASS  
O-Ring: NBR, (EPDM Upon Request)  
Working temperature: EPDM  
Color: -40°C to 125°C  
Grey(RAL7035), Black(RAL9005), other colors customized.  
Protecti on Class: IP68  
Material options: V0, or F1 can be offered upon request.



Thread ØD1	D mm	AD mm	H mm	GL mm	B mm	
M12X1.5	7	13	30	10	20	22
M16X1.5	10	13	30	11.5	20	22
M16X1.5	10	15.8	32	11.5	23	25
M20X1.5	13	15.8	32	13	23	25
M20X1.5	14	21.2	36	13	29.5	31
M25X1.5	16	21.2	36	13	29.5	31
M25X1.5	18	28.5	38	13	38	38
M32X1.5	23	28.5	38	15	38	38
M32X1.5	24	34.5	41	15	44	46
M40X1.5	29	34.5	41	17	44	46
M40X1.5	32	42.5	44	17	52	55



Пластиковый угловой 90 ввод для трубы тип M  
Metric Type 90 degree Elbow conduit Fitting

CE RoHS REACH IP68




Thread ØD1	D mm	AD mm	GL mm	C mm		H mm	B mm
M16X1.5	10	15.8	13	34	22	66	23
M20X1.5	14	21.2	13	37	24	72	29.5
M25X1.5	17.5	21.2	13	37	28	74	29.5
M25X1.5	17.5	28.5	13	56	32	93	38
M32X1.5	23	34.5	15	62	42	112	44
M40X1.5	30.5	42.5	15	66	50	116	52

Пластиковый угловой 90 ввод для трубы тип M  
с металлической наружной резьбой  
Metric Type 90 degree Elbow conduit Fitting with metal External Thread

CE RoHS REACH IP68



Thread ØD1	D mm	AD mm	GL mm	C mm		H mm	B mm
M16X1.5	8	13	11.5	30.5	22.5	60	20
M20X1.5	12	21.2	13	36	26.5	73.5	29
M25X1.5	16	28.5	13	56	33	94	38
M32X1.5	24	34.5	14	62.5	40	100.5	44
M40X1.5	31	42.5	17	66.5	49	111	52



BST-PA6 Гибкий пластиковый гофрированный рукав, для средних нагрузок, Огнестойкий

BST-PA6 Flame-Retardant Flexible Conduit Medium-Duty


EN45545-2 REACH CE RoHS



**Материал:** Высококачественный полиамид PA6  
**Цвет:** Темно-серый, черный  
**Температура рабочая:** -40 C ~125 C  
**Степень защиты IP:** IP68  
**Огнестойкость:** V0 (UL94), Самозатухающий, класс В  
**Преимущества:** Гибкость и пластичность, средние нагрузки, сопротивление кручению, высокая механическая прочность, химическая стойкость к воздействию масла, щелочи, слабые кислоты и т. д. Стойкость к истиранию и ультрафиолету.  
**Приминение:** Не содержит галогенов и фосфора. Для статического применения в железнодорожном транспорте, метрополитене, электромобилях и робототехнике. Соответствует EN45545-2

**Material:** High-Grade Imported PA6  
**Color:** Dark Grey,Black  
**Temperature Range:** -40 C ~125 C  
**Protection Class:** IP68  
**Flammability Rating:** V0(UL94), Self-extinguishing, Grade B  
**Features:** Flexible and ductile, Medium-duty, Twist-resistance, high mechanical Strength, Chemical resistance to Oil, alkalies, weak acids and so on. Resistance to abrasion and UV. Free from Halogen and Phosphorus. Passing EN45545-2 Testing  
**How To Use:** For Static Application in Railway vehicles, subway vehicles, Electrical vehicles and robotics

Beisit No. black	Beisit No. gray	dxD mm	Stat.R mm	Dyn.R mm	PU
BST-PAV-10B	BST-PAV-10G	6.5x10	15	40	100
BST-PAV-13B	BST-PAV-13G	10x13	20	50	100
BST-PAV-15.8B	BST-PAV-15.8G	12x15.8	25	70	100
BST-PAV-18.5B	BST-PAV-18.5G	14.3x18.5	35	70	100
BST-PAV-21.2B	BST-PAV-21.5G	17x21.2	35	80	100
BST-PAV-25.5B	BST-PAV-25.5G	21x25.5	42	85	50
BST-PAV-28.5B	BST-PAV-28.5G	23x28.5	45	110	50
BST-PAV-34.5B	BST-PAV-34.5G	29x34.5	50	130	50
BST-PAV-42.5B	BST-PAV-42.5G	36x42.5	60	180	25
BST-PAV-54.5B	BST-PAV-54.5G	48x54.5	70	220	25



BST-PA6 Гибкий пластиковый гофрированный рукав, для средних нагрузок

BST-PA6 Flexible Conduit Medium-Duty


REACH CE RoHS



**Материал:** Высококачественный полиамид PA6  
**Цвет:** Темно-серый, черный  
**Температура рабочая:** -40 C ~125 C  
**Степень защиты IP:** IP68  
**Огнестойкость:** HB (UL94), скорость горения <100мм/мин  
**Преимущества:** Гибкий и пластичный, для средних нагрузок, стойкость к скручиванию, высокая механическая прочность, химическая стойкость к воздействию масла, щелочей, слабых кислот и т. д. Стойкость к истиранию и ультрафиолету.  
**Приминение:** Не содержит галогенов и фосфора. В машиностроении, системах электроуправления, в установках и т. Д.

**Material:** High-Grade Imported PA6  
**Color:** Dark Grey,Black  
**Temperature Range:** -40 C ~125 C  
**Protection Class:** IP68  
**Flammability Rating:** HB(UL94), Burning Speed <100mm/min  
**Features:** Flexible and ductile, Medium-duty, Twist-resistance, high mechanical Strength, Chemical resistance to Oil, alkalies, weak acids and so on. Resistance to abrasion and UV. Free from Halogen and Phosphorus.  
**How To Use:** For applications in machinery building, electrical control system, installation industries and so on.

Beisit No. black	Beisit No. gray	dxD mm	Stat.R mm	Dyn.R mm	PU
BST-PAH-10B	BST-PAH-10G	6.5x10	15	40	100
BST-PAH-13B	BST-PAH-13G	10x13	20	50	100
BST-PAH-15.8B	BST-PAH-15.8G	12x15.8	25	70	100
BST-PAH-18.5B	BST-PAH-18.5G	14.3x18.5	35	70	100
BST-PAH-21.2B	BST-PAH-21.2G	17x21.2	35	80	100
BST-PAH-25.5B	BST-PAH-25.5G	21x25.5	42	85	50
BST-PAH-28.5B	BST-PAH-28.5G	23x28.5	45	110	50
BST-PAH-34.5B	BST-PAH-34.5G	29x34.5	50	130	50
BST-PAH-42.5B	BST-PAH-42.5G	36x42.5	60	180	25
BST-PAH-54.5B	BST-PAH-54.5G	48x54.5	70	220	25



BST-PA12 Гибкий пластиковый гофрированный рукав, для средних нагрузок

BST-PA12 Flexible Conduit Medium-Duty


EACH CE RoHS



**Материал:** Высококачественный полиамид PA12  
**Цвет:** Темно-серый, черный  
**Температура рабочая:** -40 C ~125 C  
**Степень защиты IP:** IP68  
**Огнестойкость:** HB (UL94), скорость горения <100мм/мин  
**Преимущества:** Гибкий и пластичный, для средних нагрузок, стойкость к скручиванию, высокая механическая прочность, химическая стойкость к воздействию масла, щелочей, слабых кислот и т. д. Стойкость к истиранию и ультрафиолету.  
**Приминение:** Не содержит галогенов и фосфора. В машиностроении, системах электроуправления, в установках и т. Д.

**Material:** High-Grade Imported PA12  
**Color:** Dark Grey,Black  
**Temperature Range:** -40 C ~125 C  
**Protection Class:** IP68  
**Flammability Rating:** HB(UL94), Burning Speed <100mm/min  
**Features:** Flexible and ductile, Medium-duty, Twist-resistance, high mechanical Strength, Chemical resistance to Oil, alkalies, weak acids and so on. Resistance to abrasion and UV. Free from Halogen and Phosphorus.  
**How To Use:** For applications in machinery building, electrical control system and so on.

Beisit No. black	Beisit No. gray	dxD mm	Stat.R mm	Dyn.R mm	PU
BST-PAHR-10B	BST-PAHR-10G	6.5x10	15	40	100
BST-PAHR-13B	BST-PAHR-13G	10x13	20	50	100
BST-PAHR-15.8B	BST-PAHR-15.8G	12x15.8	25	70	100
BST-PAHR-18.5B	BST-PAHR-18.5G	14.3x18.5	35	70	100
BST-PAHR-21.2B	BST-PAHR-21.2G	17x21.2	35	80	100
BST-PAHR-25.5B	BST-PAHR-25.5G	21x25.5	42	85	50
BST-PAHR-28.5B	BST-PAHR-28.5G	23x28.5	45	110	50
BST-PAHR-34.5B	BST-PAHR-34.5G	29x34.5	50	130	50
BST-PAHR-42.5B	BST-PAHR-42.5G	36x42.5	60	180	25
BST-PAHR-54.5B	BST-PAHR-54.5G	48x54.5	70	220	25





## Авторизований дистриб'ютор в Україні:

ТОВ "ІКОТЕК" м. Київ, пр-т Соборності, 7-А  
тел. +38 044 355-44-05  
моб. +38 067 355-44-25  
E-mail: [zakaz@ikotek.com.ua](mailto:zakaz@ikotek.com.ua)  
[www.ikotek.com.ua](http://www.ikotek.com.ua)

Представитель в вашем регионе



**BEISIT**<sup>®</sup>  
cable protection

⚠ We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. All the agreed particulars shall prevail. All rights reserved.